



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR 14/LS/2024

1. NAZWA WYROBU BUDOWLANEGO I NAZWA HANDLOWA:

Elementy zwieńczeń z recyklatowych tworzyw sztucznych do studzienek kanalizacyjnych.
Elementy zwieńczeń przypowierzchniowych z recyklatowych tworzyw sztucznych do studzienek kanalizacyjnych „System LHI”.

2. OZNACZENIE TYPU WYROBU BUDOWLANEGO:

Adapter ochronny dla włączów, wpustów, skrzynek ulicznych o symbolu LHI AO o średnicy: 125mm, 145mm, 195mm, 265mm/365mm i wysokości: 75mm.

3. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA:

Adaptory ochronne z tworzyw sztucznych o symbolu LHI AO to uniwersalne, przypowierzchniowe elementy zwieńczenia służące pośredniemu lub bezpośredniemu podparciu, osadzeniu teleskopowych włączów i wpustów studzienek. Adaptory LHI AO służą jako zewnętrzna osłona i podbudowa elementów infrastruktury nawierzchni drogowej. Adaptory LHI AO znajdują zastosowanie w budownictwie i rekonstrukcji zwieńczeń infrastruktury komunikacyjnej dróg publicznych, dróg wewnętrznych oraz inżynierskich urządzeń kolejowych. Przeznaczone do stosowania w drogach krajowych – klasy A, S, GP, drogach wojewódzkich – klasy GP lub G, drogach powiatowych – klasy GP, G, Z, drogach gminnych – klasy GP, G, Z, L, D. oraz obszarach ruchu 1-4, dla klasy D400 wg. PN-EN 124-1:2015-07

4. NAZWA I ADRES SIEDZIBY PRODUCENTA ORAZ MIEJSCE PRODUKCJI WYROBU:

Siedziba: Lauridsen Solutions PL Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Bajkowa 2, 75-710 Koszalin
Zakład Produkcyjny: Lauridsen Solutions PL Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Dworcowa 27, 76-004 Sianów

5. NAZWA I ADRES SIEDZIBY UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY:

Nie dotyczy

6. KRAJOWY SYSTEM ZASTOSOWANY DO OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH:

SYSTEM 4

7. KRAJOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

7a. POLSKA NORMA WYROBU: Nie dotyczy

7b. KRAJOWA OCENA TECHNICZNA:

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA NR IBDiM-KOT-2019/0340 wydanie 5

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość na ściskanie	klasa D400	PN-EN 124-1:2015-07

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):
Wojciech Złoty – Menadżer produkcji

Koszalin, 22.05.2024
(data wydania)


(podpis)