

Kontraklap - Multi

Montage, betjenings og vedligeholdelsesvejledning

Kære kunde

Før De tager dette produktet i brug, skal De læse denne vejledning grundigt.

Kontroller venligst straks:

- at varen er intakt ved modtagelse.

Kontraklap 250-500mm - Multi

Multi-kontraklappen anvendes til gråt spildevand.

Montagen udføres ved hjælp af Flex-Seals SC koblinger, hvilket bevirker at den er anvendelig til alle rørtyper. Klappen lukker automatisk.

Eftersyn foretages efter behov.


Service og vedligehold skal foretages 1. gang årligt af en servicetekniker.

Følgende skal kontrolleres:

- Sidder rørsplædet visuelt korrekt
- Har klappen fri bevægelighed
- Er gummi tætnings delene intakte (skiftes ved synlige skader)
- Bevægelige dele samt gummiemner smøres med klar teflon fedt



Dimension:



Ø mm

Ø250
 Ø300
 Ø400
 Ø500

AxB

AxB= 680 x 440mm
 AxB= 530 x 460mm
 AxB= 655 x 590mm
 AxB= 960 x 710mm

Ø mm	Udv. mm	Højde mm	Længde mm
Ø250	DA=260	H=485	L=730
Ø300	DA=325	H=490	L=840
Ø400	DA=400	H=605	L=990
Ø500	DA=510	H=670	L=1245